

# Armored Vehicle BA-9 / Бронеавтомобіль БА-9

um


No.365

1:72

**UKR** У 1936 р. розпочався випуск бронеавтомобіля БА-9. Він відрізнявся від базової моделі БА-6 зміненою формою башти, встановленням нового двигуна та радіостанції. Замість гармати у башті розмістили крупнокаліберний кулемет. Бронекорпус змонтовано на шасі автомобіля ГАЗ-ААА. Запасні колеса встановлені на бортах вертикально на опорах, які обертаються. В носовій частині бронекорпуса розмістили карбюраторний 4-циліндровий двигун ГАЗ-М-1 потужністю 50 к.с. озброєння його складалось із 12,7-мм кулемета ДК і 7,62-мм кулемета ДТ. Боєкомплект вмщував 1000 набоїв(ДК) та 1512 набоїв(ДТ). Машина вагою 4,5 тонни мала максимальну швидкість 55 км/год. Екіпаж налічував чотири чоловіки: командир, стрілок, радист і водій. Бронеавтомобіль мав радіостанцію 71-ТК-1.

**ENG** Manufacturing of armored vehicle BA-9 was launched in 1936. It differed from base BA-6 model by the changed form of a turret, setting of the new engine and radio station. The armored vehicle had radio station 71-TK-1. There was placed a large-caliber DK machine-gun instead of a gun in a turret. The armoured body was installed on chassis of the GAZ-AAA automobile. The spare wheels were installed along the sides vertically on the rotating bases. Carburetor 4-cylinder engine GAZ-M-1 in 50 h.p. is located in the frontal part of armored frame. Its arms consist of 12,7-mm machine gun DK and 7,62-mm machine gun DT. The ammunition supply consist of 1000 cartridges(DK) and 1512 cartridges(DT). The machine in weight of 4,5 tons had the maximal speed 55 km/h. The armored vehicle has four crew-members, a commander, a radio operator, a gunner, and a driver.

**DEU** 1936 wurde die Produktion des Schützenpanzerwagen BA-9 begonnen. Er zeichnete sich von Schützenpanzerwagen Ba-6 durch die geänderte Form des Turmes, der Anlage des neuen Motors und die Funkstation aus. Schützenpanzerwagen hatte der Funkstation 71-TK-1. Statt der Kanone im Turm haben das Maschinengewehr DE aufgestellt. Das gepanzerte Aufbau wurde auf dem Fahrgestell von LKW GAS-AAA installiert. Die Ersatzräder wurden beiderseitig auf drehenden Stützen gefestigt. Im Bugteil des Panzerskörpers befindet sich 4 - Zylinder - Vergasermotor GAZ-M-1 mit der Leistung - 50 P.S. Seine Waffenausüstung bestand aus einer 12.7 mm Maschinengewehr(DK) und einer 7,62 mm Maschinengewehr(DT). Die Gefechtsmunition enthält 1000 Patronen(DK) und 1512 Patronen(DT). Der Panzer, dessen Gewicht 4,5 t betrug, hatte die Höchstgeschwindigkeit von 55 km/h. Besatzung - 4 Personen: Panzerkommandant, Funker, Richtschütze, und Fahrer.





# ПРОЧИТАТИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ СКЛАДАННЯ!

Деталі із рамок вирізати за допомогою гострого ножа або кусачок. Нумери деталей позначені цифрами: 1, 2, 3... Рамка, в якій знаходиться деталь, позначена літерою: А, В, С... Порядок монтажу деталей позначений цифрами: 1, 2, 3... Клеїти деталі за допомогою клею Plastic CEMENT. Вирізати з аркуша потрібні декалі; помістити їх у посуд з чистою водою приблизно на 0,5 хвилини, накласти декалі на модель, а потім зсунути їх з аркуша. Для кращого прилипання, притиснути їх марлевим тампоном.


## READ BEFORE YOU START!

Remove parts from frame with asharp knife or a pair of scissors and trim away excess plastic. Do not pull off parts. Numbers of parts are marked figures: 1, 2, 3... marked figures: 1, 2, 3... Frames, in wich the part is situated, are marked by letters: A, B, C... The parts assembling sequence is marked figures: 1, 2, 3... Use plastic cement only.

Cut out from the sheet the necessary decals; plunge them into a vessel with pure water for about 0,5 minute; apply the decals on the kit, letting them slide from the paper. For a better adhesion, press them by means of clean rag.


## VOR DEM ZUSAMMENSETZEN GUT DURCHLESEN!

Spritzling entfernen. Nummern der Einzelteile sind als Ziffer angegeben: 1, 2, 3... Der Rahmen, in welchem sich der Einzelteil befindet, wird als Buchstabe angegeben: A, B, C... Die Reihenfolge der Montage wird als Ziffer angegeben: 1, 2, 3... Bitte nur Plastikklebstoff verwenden. Die benötigten Abziehbilder vom Batt abschneiden, in ein Glass reines Wasser für etwa 0,5 Minute eintauchen, auf das Modell legen und dann vom Papierbogen abnehmen. Um eine bessere Haftung zu erzielen, die Abziehbilder mit einem reinen Tuch andrücken.








**7**



**8**




**9**





10



11



Ленінградський військовий округ. 1939 рік.

