

Armored Vehicle BA-10 / Бронеавтомобіль БА-10

um


No.366

1:72

UKR У 1938 р. розпочався випуск бронеавтомобіля БА-10, який став результатом модернізації машини БА-6. Бронекорпус змонтовано на шасі автомобіля ГАЗ-ААА. На нього встановили вдосконалену конічну башту, нову гармату та приціл. Запасні колеса встановлені на бортах вертикально на опорах, які обертаються. В носовій частині бронекорпуса розмістили карбюраторний 4-циліндровий двигун ГАЗ-АА потужністю 50 к.с. Озброєння його складалось із 45-мм гармати і 2-х 7,62-мм кулеметів. Боекомплект складався із 49 снарядів та 2079 набоїв. Машина вагою 5,14 тонни мала максимальну швидкість 53 км/год. Екіпаж складався із чотирьох чоловік: командир, навідник, заряджаючий і водій. Усього було випущено 3311 машин. Вони приймали участь у бойових діях на території Іспанії, Монголії, Фінляндії, а також на фронтах Другої Світової війни 1939-1945. Випускався і залізничний варіант БА-10 жд. Для збільшення прохідності на задні колеса БА-3 одягались всюдихідні гусениці під назвою "Оверолл"

ENG Manufacturing of armored vehicle BA-10 was launched in 1938 that appeared BA-6. The armoured body was installed on chassis of the GAZ-AAA automobile. It was equipped with an enhanced conic turret, a new tank cannon and breech-sights. The spare wheels were installed along the sides vertically on the rotating bases. Carburetor 4-cylinder engine in 50 h.p. is located in the frontal part of armored frame. Its arms consist of 45-mm gun and 2x7,62-mm machine gun. The ammunition supply consist of 49 rounds and 2079 cartridges. The machine in weight of 5,14 tons had the maximal speed 53km/h. The armored vehicle has four crew-members, a commander, a gun layer, a loader and a driver. In total it was produced 3311 machines. The armored vehicle fought in Spain, in Mongolia, in Finland and also during the World War II in 1939-1945. The railway variant of armored car BA-10 also has been produced. For increase in flotation ability on rear slopes of BA-10 the cross-country caterpillars known under the name "Overall" put on.

DEU 1938 wurde die Produktion des Schützenpanzerwagen BA-10 begonnen, der als Ergebnis der Modernisierung und der weiteren Entwicklung des BA-6 war. Das gepanzerte Aufbau wurde auf dem Fahrgestell von LKW GAS-AAA installiert. Der Panzer erhielt einen neuen kegelförmigen Turm, neue Panzergeschütze und Wisiere. Die Ersatzräder wurden beiderseitig auf drehenden Stützen gefestigt. Der Panzer erhielt einen neuen kegelförmigen Turm, neue Panzergeschütze und Wisiere. Im Bugteil des Panzerskörpers befindet sich 4 - Zylinder - Vergasermotor mit der Leistung - 50 P.S. Seine Waffenausrüstung bestand aus einer 45 mm Kanone und einer 2x7,62 mm Maschinengewehr. Die Gefechtsmunition enthält 49 Geschosse und 2079 Patronen. Der Panzer, dessen Gewicht 5,14 t betrug, hatte die Höchstgeschwindigkeit von 53 km/h. Besatzung - 4 Personen: Panzerkommandant, Richtschütze, Ladeschütze und Fahrer. Insgesamt sind 3311 Maschinen hergestellt worden. Er nahm an den Kriegshandlungen auf dem Territorium von Spanien, Mongolei, Finnland sowie an den Frontabschnitten des Zweiten Weltkriegs teil.



ПРОЧИТАТИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ СКЛАДАННЯ!

Деталі із рамок вирізати за допомогою гострого ножа або кусачок. Нумери деталей позначені цифрами: 1, 2, 3... Рамка, в якій знаходиться деталь, позначена літерою: А, В, С... Порядок монтажу деталей позначений цифрами: 1, 2, 3... Клеїти деталі за допомогою клею Plastic CEMENT. Вирізати з аркуша потрібні декалі, помістити їх у посуд з чистою водою приблизно на 0,5 хвилини, накласти декалі на модель, а потім зсунути їх з аркуша. Для кращого прилипання, притиснути їх марлевим тампоном.


READ BEFORE YOU START!


Remove parts from frame with asharp knife or a pair of scissors and trim away excess plastic. Do not pull off parts. Numbers of parts are marked figures 1, 2, 3... marked figures: 1, 2, 3... Frames, in which the part is situated, are marked by letters: A, B, C... The parts assembling sequence is marked figures 1, 2, 3... Use plastic cement only.

Cut out from the sheet the necessary decals; plunge them into a vessel with pure water for about 0,5 minute; apply the decals on the kit, letting them slide from the paper. For a better adhesion, press them by means of clean rag.

VOR DEM ZUSAMMENSETZEN GUT DURCHLESEN!






Spitzling entfernen. Nummern der Einzelteile sind als Ziffer angegeben: 1, 2, 3... Der Rahmen, in welchem sich der Einzelteil befindet, wird als Buchstabe angegeben: A, B, C... Die Reihenfolge der Montage wird als Ziffer angegeben: 1, 2, 3... Bitte nur Plastikklebstoff verwenden. Die benötigten Abziehbilder vom Blatt abschneiden, in ein Glas reines Wasser für etwa 0,5 Minute eintauchen, auf das Modell legen und dann vom Papierbogen abnehmen. Um eine bessere Haftung zu erzielen, die Abziehbilder mit einem reinen Tuch andrücken.





8

9



10

H

I

9

4

7

?

H33

32B

H33

34B

H33

23B

H113

25B

71D

1B

82D

83D

85D

84D

H33

14A

93H

93H

93H

93H

93H

93H

93H

93H

93H

93H

93H

93H

93H

93H

93H

93H

93H

93H

93H

93H

93H

93H

93H

93H

93H

93H

93H

93H

93H

93H

93H

93H

93H

93H

93H

93H

92H

92H

92H

92H

92H

92H

92H

92H

92H

92H

92H

92H

92H

92H

92H

92H

92H

92H

92H

92H

92H

92H

92H

92H

92H

92H

92H

92H

92H

92H

92H

92H


92H

92H



92H

92H

11



12



Рухомий ком. пункт. 1-й Білоруський фронт. 1944р.

