

SKIF

БМП-3

UKR БМП-3 призначена для підвищення мобільності, озброєності і захищеності піхоти, діючої на полі бою в умовах застосування ракетно-ядерного удару. Машина озброєна 100-мм гарматою-пусковою установкою, 30-мм автоматичною гарматою, 7,62-мм кулеметом ПКТ, встановленими в башті в єдиному блоці, а також двома кулеметами ПКТ, встановленими в передній частині корпусу в автономних установках. Встановлена на машині система управління вогнем забезпечує ефективну стрільбу із блока озброєння, встановленого в башті, по наземним і повітряним цілям.

Для постановки димових завес, в цілях маскування, машина обладнана системою запуску димових гранат "Туча" і системою термодимової апаратури. Машина пристосована для авіатранспортування, може долати водні перешкоди на плаву, використовуючи водометний рушій. Максимальна швидкість на плаву - 10 км/год.

В машині знаходяться десять чоловік: командир, механік-водитель, навідач-оператор і сім десантників. Крім того, в машині обладнано сидіння для розміщення ще двох чоловік.

Десант має можливість вести прицільний вогонь із автоматів через амбразури в десантному відділенні та із кулеметів в автономних установках.

Машина обладнана пристроєм для самокопонування.

Гусеничний рушій складається із гусениць з гумованою біговою доріжкою та гумометалевими шарирами. Підвіска індивідуальна, торсіонна.

DEU BMP-3 ist für die Hochmobilität, Rüstung und Infanterieschutz auf dem Schlachtfeld in den Bedingungen der Anwendung von Raketenkernschlag bestimmt.

Das Schlagkettenfahrzeug ist ausgerüstet mit einem 100mm-Geschütz, einer 30mm-Maschinenkanone und 7,62mm Maschinengewehr PKT installiert auf dem Turm in einem Block sowie mit zwei Maschinengewehr PKT installiert im vorderen Teil des Korpus in den One-Line-Anlagen. Das im Fahrzeug installierte Feuersteuerungssystem sichert ein effektives Schießen gegen Erd- und Luftziele aus dem Waffenblock, der auf dem Turm installiert ist.

Für die Nebelwände mit dem Tarnungsziel ist das Schlagkettenfahrzeug mit dem Abfahrtsystem der Nebelgranata "Tuschla" und mit dem Wärme- und Nebelapparat ausgerüstet.

Das Fahrzeug ist für die Luftabförderung und Landung angepasst, kann Wasserbehindernisse flott, mit der Verwendung von Wasserstrahltrieb überwinden. Max. Geschwindigkeit flott ist 10 km/h.

Besatzung des Schlagkettenfahrzeugs besteht aus zehn Personen: dem Führer, Mechanikerfahrer, Rikikanonbediener und sieben Angehörigen der Landetruppen. Im Fahrzeug gibt es Sitze für noch zwei Menschen.

Die Angehörigen der Landetruppen können das Automatenbildsucherfeuer aus der Schisschante im Landabteilung und das Feuergebietsbildsucherfeuer aus den One-Line-Einrichtungen führen.

Das Kettenlaufwerk besteht aus Laufkatze mit dem gummierten Laufbahn mit dem Gummimetallschamier. Es gibt eine individuelle Torsionsfederung.

TECHNISCHES DATEN

Gewicht, t	18,7
Besatzung, Mann	3
Waffnung:	
- Kanone, mm	1x100
- Kanone, mm	1x30
- Fla- MG, mm	3x7,62
- Nebelgranatwerfer	6
Triebwerk:	
- Typ	4-fakt dieselmotor
- Leistung	368 kW (500 PS)
Höchstgeschwindigkeit, km/h	70
Fahrbereich, km	600

ENG BMP-3 is designed to increase mobility, armament outfit and level of protection of infantry, acting on battle-field under the conditions of a nuclear missiles drive.

The machine is equipped with 100mm cannon/launcher, 30mm automatic cannon and 7,62mm PKT gun, mounted as a single unit in the lower section, as well as two PKT guns mounted as independent modules in the front part of the hull. The fire control system installed in the machine provides an effective shooting from the tower armament block at land and air aims.

In order to exercise smokescreen for camouflage purposes, the machine is equipped with a system of launching smoke-balls "Cloud" and a thermal-smoke facilities system.

In order to effect extinction of fire inside of the machine, there are two systems of fire-fighting facilities as well as three hand transportation and landing operations, it is able to move by water using water-jet propeller. The maximum speed on water is 10 km/h.

The machine crew consists of ten people: a commander, a mechanic-driver, a pointer-operator and seven landing troops soldiers. The machine is equipped with seats that may be used by two more persons.

Landing troops soldiers are able to deliver aiming fire with their guns through embrasures in their compartment and with the guns of the independent modules. The machine is equipped with a device entrenching the machine. Track mover consists of treads with rubber-covered link rail and rubber-steered links. The machine is equipped with individual torsion suspension.

BASIC SPECIFICATION

Combat weight, t	18,7
Crew, pers.	3
Armament:	
- cannon, mm	1x100
- smoothbore gun, mm	1x30
- MG, mm	3x7,62
- smoke grenade launchers	6
Engine	
- type	4-stroke diesel
- power	368 kW (500 hp)
Maximum speed, km/h	70
Fuel endurance, km	600

RUS БМП-3 предназначена для повышения мобильности, вооруженности и защищенности пехоты, действующей на поле боя в условиях применения ракетно-ядерного удара.

Машина вооружена 100-мм орудием-пусковой установкой, 30-мм автоматической пушкой, 7,62-мм пулеметом ПКТ, установленными в башне в едином блоке, а также двумя пулеметами ПКТ, установленными в передней части корпуса в автономных установках. Установленная на машине система управления огнем обеспечивает эффективную стрельбу из блока оружия, установленного в башне, по наземным и воздушным целям.

Для постановки димовых завес, в целях маскировки, машина оборудована системой запуска димовых гранат "Туча" и системой термодимової апаратури. Машина приспособлена для авіатранспортування, может преодолевать водные преграды на плаву, используя водометный двигатель. Максимальная скорость на плаву - 10 км/час.

Расчет машины состоит из десяти человек: командира, механика-водителя, наводчика-оператора и семи десантников. В машине имеются сидения для размещения еще двух человек.

Десант имеет возможность вести прицельный огонь из автоматов через амбразуры в десантном отделении и из пулеметов в автономных установках. Машина оборудована устройством для самокопонування.

Гусеничный движитель состоит из гусениц с резинометаллическими шарьярами. Подвеска индивидуальная, торсионная.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Боевой вес, т	18,7
Экипаж, чел.	3
Вооружение:	
- орудие, мм	1x100
- пушка, мм	1x30
- пулемет, мм	3x7,62
- дым. гранатометы	6
Двигатель:	
- тип	дизель, 4-х тактный
- мощность	368 кВт (500 л.с.)
Макс. скорость, км/ч	70
Запас хода, км	600

ОСНОВНІ ДАНІ:

Бойова вага, т	18,7
Екіпаж, чол.	3
Озброєння:	
- гармата, мм	1x100
- гармата, мм	1x30
- кулемет, мм	3x7,62
- дим. гранатомети, шт.	6
Двигун:	
- тип	дизель, 4-х тактний
- потужність	368 кВт (500 л.с.)
Макс. швидкість, км/год	70
Запас ходу, км	600

УВАГА - ПРОЧИТАТИ ОБОВ'ЯЗКОВО!

Деталі з рамок вирізати за допомогою гострого ножа або кусачок. Номери деталей позначені цифрами: 1, 2, 3... Рамка, в якій знаходиться деталь, позначена літерою: А, В, С... Порядок з'єднання деталей позначений цифрами: ①, ②, ③... З'єднувати деталі за допомогою клею Plastic CEMENT.

Вказівка до наклеювання декалі: вирізати з аркуша потрібні декалі; покласти їх у посуд з чистою водою приблизно на 0,5 хвилини, накласти декалі на модель, а потім зсунути їх з аркуша. Для кращого прилягання, притиснути їх чистою ганчіркою.

ATTENTION USEFUL ADVICE!

Remove parts from frame with a sharp knife or a pair of scissors and trim away excess plastic. Do not pull off parts. Numbers of parts are marked figures: 1, 2, 3... Frames, in which the part is situated, are marked by letters: A, B, C... The parts assembling sequence is marked figures: ①, ②, ③... Use plastic cement only.

Directions for applying the decals: cut out from the sheet the necessary decals; plunge them into a vessel with pure water for about 0,5 minute; apply the decals on the kit, letting them slide from the paper. For a better adhesion, press them by means of clean rag.

ВНИМАНИЕ - ПРОЧИТАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Детали из рамок вырезать при помощи острого ножа или кусачек. Номера деталей обозначены цифрами: 1, 2, 3... Рамка, в которой находится деталь, указана буквой: А, В, С... Порядок монтажа деталей указан цифрами: ①, ②, ③... Клеить детали при помощи клея Plastic CEMENT.

Указание для наклеивания декалей: вырезать из листа нужные декали; опустить их в посуду с чистой водой приблизительно на 0,5 минуты, наложить декали на модель, а затем сдвинуть их с листа. Для лучшего прилипания, прижать их марлевым тампоном.

ACHTUNG EIN NÜTZLICHER RAT!

Spitzing entfernen. Nummern der Einzelteile sind als Ziffer angegeben: 1, 2, 3... Der Rahmen, in welchem sich der Einzelteil befindet, wird als Buchstabe angegeben: A, B, C... Die Reihenfolge der Montage wird als Ziffer angegeben: ①, ②, ③... Bitte nur Plastikklebstoff verwenden.



Anweisungen für Abziehbilder-Anbringung: Die benötigten Abziehbilder vom Blatt abschneiden, in ein Glas reines Wasser für etwa 0,5 Minute eintauchen, auf das Modell legen und dann vom Papierbogen abheben. Um eine bessere Haftung zu erzielen, die Abziehbilder mit einem reinen Tuch andrücken.

- | | |
|--|--|
| A H19 Червокий
Bright Red
Rot
Красный | E H53 Чорний, окисдований
Gunmetal
Metallgrau
Черный, окисдованный |
| B H33 Чорний
Matt Black
Mattschwarz
Черный | F H54 Латунний
Brass
Messing
Латунный |
| C H34 Білий
Matt White
Matteweiß
Белый | G H62 Шкіряний
Matt Leather
Lederbraun, matt
Кожаный |
| D H64 Світло-сірий
Matt Light Grey
Hellgrau, matt
Светло-серый | H H63 Пісковий
Matt Sand
Sandbraun, matt
Песчаный |


- | | |
|--|---|
| I H81 Оливково-жовтий
Matt Pale Yellow
Olivgelb, matt
Оливково-желтый | N H118 Коричневий
Matt US Tan
USA-Hellbraun, matt
Коричневый |
| K H87 Сіро-сталеий
Matt Steel Grey
Stahlgrau, matt
Серо-стальной | O H155 Темно-оливсий
Matt Olive Drab
Olivgrau, matt
Темно-оливковый |
| L H93 Пустельго-жовтий
Matt Desert Yellow
Wüstengelb, matt
Пустынно-желтый | P H191 Сріблястий хром
Chrome Silver
Chromsilber
Серебристый хром |
| M H110 Дерев'яний
Matt Natural Wood
Naturholz, matt
Деревянный | |

A


B




2




D






F




F



F






ПАРТИ
SOLDER
LOTEN
ПАРТЬ



КІЛЬКІСТЬ ОПЕРАЦІЙ
NUMBER OF WORKING STEPS
ANZAHL DER ARBEITSGÄNGE
КОЛИЧЕСТВО ОПЕРАЦІЙ



НАНЕСТИ ДЕКАЛЬ
APPLY DECAL
ABZIEHBILDER ANBRINGEN
НАНЕСТИ ДЕКАЛЬ




ПАРТИ
SOLDER
LOTEN
ПАРТЬ



КІЛЬКІСТЬ ОПЕРАЦІЙ
NUMBER OF WORKING STEPS
ANZAHL DER ARBEITSGÄNGE
КОЛИЧЕСТВО ОПЕРАЦІЙ



НАНЕСТИ ДЕКАЛЬ
APPLY DECAL
ABZIEHBILDER ANBRINGEN
НАНЕСТИ ДЕКАЛЬ




ПАРТІ
SOLDER
LOTEN
ПАРТЬ



КІЛЬКІСТЬ ОПЕРАЦІЙ
NUMBER OF WORKING STEPS
ANZAHL DER ARBEITSGÄNGE
КОЛИЧЕСТВО ОПЕРАЦІЙ



НАНЕСТИ ДЕКАЛЬ
APPLY DECAL
ABZIEHBILDER ANBRINGEN
НАНЕСТИ ДЕКАЛЬ







ПРИКЛАД РОЗФАРБУВАННЯ ДЛЯ ЛІСО-СТЕПОВОЇ МІСЦЕВОСТІ

- ▨ - Темно-оливковий (матовий)
- □ - Оливково-жовтий (матовий)
- ■ - Чорний (матовий)

ДЕКАЛІ / DECALS

308 308 308
1 2 3

308 308 308
1 2 3



ПЛЯТИ
SOLDER
LOTEN
ПЛЯТЬ






КІЛЬКІСТЬ ОПЕРАЦІЙ
NUMBER OF WORKING STEPS
ANZAHL DER ARBEITSGÄNGE
КОЛИЧЕСТВО ОПЕРАЦІЙ



НАНЕСИТИ ДЕКАЛЬ
APPLY DECAL
ABZIEHBILDER ANBRINGEN
НАНЕСИТИ ДЕКАЛЬ

ПРИКЛАД РОЗФАРБУВАННЯ ДЛЯ ПУСТЕЛЬНО-ПІСКОВОЇ МІСЦЕВОСТІ

- L**  - Пустельжно-жовтий (матовий)
- H**  - Пісковий (матовий)
- M**  - Коричневий (матовий)

ДЕКАЛИ DECALS

